



Karuzela


Optymalne dla grupy wiekowej: **3-15 lat**
Wysokość swobodnego upadku: **670-720 mm**



WIDOK 1



WIDOK 2



Wymiary	[m]
Dł x Szer	1,5x1,5
Wysokość całkowita	0,75
Strefa bezpieczeństwa	Ø 5,5
Liczba użytkowników	8
Rodzaj prefabrykat	szt.
OR	1

- * słup z rury o średnicy 114 mm
- * poręcz z rury o średnicy 33 mm
- * platforma z blachy aluminiowej, ryflowanej
- * siedziska wykonane z tworzywa HDPE
- * zastosowano łożyska toczne
- * możliwość wykonania platformy z tworzywa HDPE

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **23,8m² / 17,3 mb**

